

MPC-Hammerkopfschrauben

verzinkt

Anwendung

- Zur zeitsparenden, rationellen Befestigung an MPC-System-schienen

Ihre Vorteile

- Ideal zur Montage von Schienen-konstruktionen und Verbindungs-elementen

- Passend für die Profile 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 und 40/120
- Zum direkten Einführen in den Schienenschlitz - auch zwischen den Befestigungsschrauben
- Lieferung mit Unterlegscheiben und Sechskantmuttern



Produktleistungen



Für Profile	Max. zulässige Punkttragfähigkeit der Schiene [N]	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
38/24, 38/48	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
		M12		40
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30
		M12		40
39/52	6.700	M8	6.700	20
		M10		30
		M12		40
40/60, 40/80, 40/120	8.300	M8	8.300	20
		M10		30
		M12		40

Anschlussgewinde	Länge [mm]	Nutzbare Gewindelänge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8	30	20	115340	50	Stück
M10		19	115298		
M12		17	115316		